

Inneneck, verstellbar


mit schwenkbaren Schenkel

DKIV 220-78T60 W

Solange noch Bestand vorhanden

EAN: 4013339094462
bevorzugte VPE:2 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten



Ersatzartikel

DKIV 220-78T70 C GK-Inneneck 90°, verstellbar +/- 5°, doppelzügig symmetrisch 220x70 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, pulverbeschichtet

Artikelbeschreibung

GK-Inneneck 90°, verstellbar +/- 5°, doppelzügig symmetrisch 220x61 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, pulverbeschichtet, RAL 9001, cremeweiß

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N17
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	484 g/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	48 kg/ 100St.

Technisches Datenblatt

Gerätekanal-System

DKIV 220-78T60 W

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Ersatzartikel

DKIV 220-78T70 C	GK-Inneneck 90°, verstellbar +/- 5°, doppelzünftig symmetrisch 220x70 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, pulverbeschichtet
-------------------------	---

Physische Artikeldimensionen

Höhe	222 mm
Breite	129,70 mm
Tiefe / Länge	138,51 mm

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück	✓ kleinste VPE				
Länge	139,00 mm	Breite	130,00 mm	Höhe	223 mm
Bruttogewicht	0,48 kg	Volumen	0,004 m ³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

2 Stück = 1 Wellpappkarton	✓ bevorzugte VPE				
Länge	139,00 mm	Breite	135,00 mm	Höhe	228 mm
Bruttogewicht	0,97 kg	Volumen	0,004 m ³		
Mindestmenge	2,00 St.	Höchstmenge	2,00 St.		

Ausschreibungstext

Gerätekanal-Inneneck, verstellbar, schwenkbare Schenkel ermöglichen einen Ausgleich von Winkeltoleranzen im Bereich von 85°-95°, aus bandverzinktem Stahl nach DIN EN 10346, Sichtflächen in RAL Farbton gemäß Herstellerkatalog elektrostatisch pulverbeschichtet, zum Aufsetzen auf den Gerätekanal, Potentialausgleichsleitung GSLH... und zwangsläufig kontaktierende Stoßstellenverbinder DSTA... oder Potentialausgleichsklemme GPK 63 müssen gesondert bestellt werden.

VDE zertifiziert!

für Gerätekanal : DKU 220-78T60 C

für Abmessungen (ca. Maße) H x T : 220 x 60 mm

für Deckelöffnung : 78 mm / 78 mm

Farbton : cremeweiß

RAL : 9001

NIEDAX Modell-Nr. : DKIV 220-78T60 W

EP Material _____ EP Lohn _____

Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	27.06.2024
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059